

Macht sich ADUNO bezahlen: Optimum 42.



Zuverlässig, robust, günstig: Die neuen Zahlterminals der Optimum 42-Familie öffnen Ihnen die Tür zur Welt des sicheren bargeldlosen Zahlens und sind die perfekte Allround-Lösung für jeden Einsatz. Sämtliche Aduno-Terminals erlauben die Abwicklung von Transaktionen mit allen gängigen Kredit- und Debitkarten.

T +41 (0)58 234 51 44 – info@aduno.ch, www.aduno.ch

ADUNO
payment services

Ein Unternehmen der Aduno Gruppe
www.aduno-gruppe.ch

Vier Geräte – unzählige Einsatzmöglichkeiten.

Das neue Optimum ist die preisgünstige Lösung für kleine Geschäfte und Hotels genauso wie für Restaurants oder Cafés. Denn Optimum 42 ist von der Thekenstation mit analogem Anschluss oder ADSL/Ethernet bis hin zu mobilen Lösungen mit GPRS erhältlich. Sie sehen: In der Optimum 42-Familie gibt's für jeden Anspruch das richtige Gerät.

Hier die wichtigsten Vorteile der Optimum 42-Terminals

- > **Der EMV/ep2-zertifizierte Kartenleser** ermöglicht das Einlesen von Kartendaten – sowohl vom Magnetstreifen wie auch vom Chip.
- > **Das formschöne, ergonomische Design** des Terminals liegt gut in der Hand, braucht weniger Platz und fällt auf der Verkaufstheke positiv auf.
- > **Das saubere, übersichtliche Kabelmanagement** auf der Rückseite vereinfacht das Anschliessen des Geräts.
- > **Das verbesserte Display mit LCD-Hintergrundbeleuchtung** ermöglicht ein absolut scharfes Bild und beste Lesbarkeit.
- > **Die erhöhte Speicherkapazität von 24 MB (Standard)** garantiert ein schnelles Software-Handling bei grösserer Datenmenge sowie den Upload zusätzlicher Applikationen.
- > **Der mitgelieferte Sichtschutz** bietet dem Kunden bei der PIN-Eingabe maximale Sicherheit.
- > **Der Thermodrucker** ist direkt eingebaut, sehr leistungsfähig und geräuscharm. Er macht Optimum 42 zur perfekten, platzsparenden Stand-Alone-Lösung. Die scharfe Abrisskante sorgt für saubere Quittungen.
- > **Die kleinere Grösse** macht Optimum 42 perfekt für enge Platzverhältnisse am POS.
- > **Das kontaktlose Zahlen** wird einem wachsenden Kundenbedürfnis gerecht und geht ganz einfach, indem der externe Leser ans Terminal angeschlossen wird.

Technische Daten gültig für alle Terminals der Optimum 42-Familie

- > Prozessor ARM9
- > Tastatur: 19 Tasten PCI PTS geprüft; spritzwasserfest, 6 zusätzliche Navigationstasten
- > Display: 80x160 Pixel Auflösung, heller LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- > Magnetstreifenleser: Bi-direktional; Spur 1, 2, 3
- > Chipleser: EMV 4.0 Level 1&2
- > Modem: V.34 / 33.6Kbps
- > Speicherplatz: 24 MB
- > Ausgänge: RS232, PIN Pad, Anschluss für externen Kontaktlos-Leser
- > Drucker: Drop-in-Technologie, Thermodrucker, Papierbreite 57 mm
- > Leistung: AC 240V/59Hz, DC: 7.5V/2.8A
- > Abmessungen: 206x91x58 mm
- > Gewicht: 480 g
- > Umgebung: Temperatur 0–45°C; Luftfeuchtigkeit max. 85 %

Kommunikationsmodule der einzelnen Modelle

Optimum T4210

- > Kommunikationsmodul: via Kabel analog

Optimum T4220

- > Kommunikationsmodul: via Kabel TCP/IP

Optimum T4230

- > Kommunikationsmodul: kabellos via GPRS/GSM

Optimum M4230

- > Kommunikationsmodul: kabellos via GPRS/GSM

Ladestation Optimum 42

- > Gewicht: 158 g
- > Abmessungen: 190x90x40 mm

