

Verdi macht Zahlungsprozesse ADUNOeasy.



Die Verdi-Terminals von Aduno sind Ihre Portale zu allen Vorteilen des elektronischen Zahlungsverkehrs. Verdi Comfort, Verdi Compact und Verdi Connect sind die zurzeit schnellsten Zahlterminals auf dem Markt und funktionieren auch im Verbund mit Kassensystemen und modernster Datenkommunikation sicher und zuverlässig. Nie war es für Ihre Kunden leichter, bargeldlos einzukaufen.

T +41 (0)58 234 51 44 – info@aduno.ch, www.aduno.ch

ADUNO
payment services

Ein Unternehmen der Aduno Gruppe
www.aduno-gruppe.ch

Dreimal einmalig. Die innovativen Verdi-Terminals von Aduno.

Die Zahlterminals Verdi Compact, Verdi Comfort und Verdi Connect überzeugen durch zahlreiche Vorteile. Hier die wichtigsten davon auf einen Blick.

- > **Der geschützte Motorleser** ermöglicht ein einfaches, komfortables Einlesen von Kartendaten – sowohl vom Magnetstreifen wie auch vom Chip.
- > **Das hochauflösende Farbdisplay mit Touchscreen-Funktion** stellt den Zahlungsprozess animiert dar und erlaubt die Kommunikation mit dem Kunden über das Terminal.
- > **Der optimale Sichtschutz** garantiert maximale Sicherheit für den Kunden bei der sensiblen PIN-Eingabe.
- > **Der modulare Terminalaufbau** ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und bietet höchste Flexibilität – selbst wenn Sie grössere Veränderungen bei Ihrer Infrastruktur vornehmen oder den Standort wechseln.
- > **Die innovative Technik** bietet langfristigen Investitionsschutz: Eine eingebaute RFID-Antenne erlaubt das kontaktlose Zahlen, und die Touchscreen-Funktion ermöglicht elektronische Unterschriften direkt auf dem Display.
- > **Die Fremdwährungsfunktion (DCC)** ermöglicht Ihren Kunden das Zahlen in 25 verschiedenen Währungen.
- > **Die hochwertige Tastatur** erlaubt fehlerfreie Eingaben, und der schwarze Klavierlack-Überzug verleiht dem Gerät ein edles Äusseres.
- > **Der integrierte USB-Anschluss** erlaubt im Supportfall den Export der gespeicherten Transaktionen auf ein neues Terminal.
- > **Die Dualprozessor-Architektur** bietet grösste Sicherheit dank eigenständigem, geschütztem Prozessor für Zahlungsvorgänge sowie zweitem Prozessor für Zusatzfunktionen.
- > **Das Betriebsabonnement** entspannt: Automatische Updates, Fernwartung, 7x24h Hotline, Zahlungsabklärungen, Transaktionsüberwachung und die Aufschaltung zusätzlicher Karten garantieren die höchstmögliche Verfügbarkeit Ihres Terminals.
- > **Das Cockpit** ermöglicht eine optimale Einsicht in alle Transaktionsdetails.
- > **Die Vorbereitung zur Installation** für verschiedene Kassenschnittstellen wie KIT & Pepper erlaubt grösstmögliche Flexibilität bei einer geplanten Kassenintegration – auch nachträglich!

Verdi Connect

- > Display: Touchscreen 3,5" TFT (240x320RGB)
- > ARM-basierter 32 Bit Applikationsprozessor
- > ARM-basierter 32 Bit Sicherheitsprozessor
- > 64 MB RAM
- > 128 MB Flash
- > 10/100 MBit/s Ethernet
- > Betriebssystem: LINUX 2.6
- > Kommunikationsmodule: TCP/IP, GPRS (nur wenn Kassenkommunikation via RS232)
- > Datensicherung via Memory-Stick
- > Abmessungen: 190 mm x 122 mm x 98 mm
- > Gewicht: 1125 g
- > Umgebung: Temperatur 0–50°C; Luftfeuchtigkeit max. 85 %, nicht kondensierend
- > Schnittstelle zur Kasse: TCP/IP (KIT & Pepper), RS232 (Pepper)



Verdi Compact

- > Display: Touchscreen 3,5" TFT (240x320RGB)
- > Thermodrucker mit Easyloading 8Dots/mm (70 mm pro Sekunde)
- > ARM-basierter 32 Bit Applikationsprozessor
- > ARM-basierter 32 Bit Sicherheitsprozessor
- > 64 MB RAM
- > 128 MB Flash
- > 10/100 MBit/s Ethernet
- > Betriebssystem: LINUX 2.6
- > Kommunikationsmodule: TCP/IP, GPRS, analog
- > Datensicherung via Memory-Stick
- > Abmessungen: 275 mm x 122 mm x 98 mm
- > Gewicht: 1280 g
- > Umgebung: Temperatur 0–50°C; Luftfeuchtigkeit max. 85 %, nicht kondensierend



Verdi Comfort

- > **Kundenterminal**
- > Display: Touchscreen 3,5" TFT (240x320RGB)
- > ARM-basierter 32 Bit Applikationsprozessor
- > ARM-basierter 32 Bit Sicherheitsprozessor
- > 64 MB RAM
- > 128 MB Flash
- > 10/100 MBit/s Ethernet
- > Betriebssystem: LINUX 2.6
- > Kommunikationsmodule: TCP/IP, GPRS, analog
- > Datensicherung via Memory-Stick
- > Abmessungen: 190 mm x 122 mm x 98 mm
- > Gewicht: 1125 g
- > Umgebung: Temperatur 0–50°C; Luftfeuchtigkeit max. 85 %, nicht kondensierend
- > **Kassenterminal**
- > Gewicht: 460 g
- > Abmessungen: 225 mm x 107 mm x 75 mm
- > Thermodrucker mit Easyloading 8Dots/mm (70 mm pro Sekunde)
- > Display: 128 x 64, Hintergrundbeleuchtung

