


Guide de montage Verdi Comfort



1. Brancher le câble de communication au terminal
2. Brancher le câble de caisse au terminal
3. Visser la plaque arrière (à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme)
4. Brancher le câble électrique au terminal de caisse
5. Brancher le câble de caisse au terminal de caisse
6. Visser la plaque arrière (à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme)
7. Raccorder le terminal de caisse au réseau électrique (prise de courant)


Il est impératif que le câble électrique soit branché d'abord au terminal et ensuite à la prise d'alimentation électrique.



1+2

Câble de communication

Câble de caisse



4+5



3




6

Guide de montage Verdi Comfort



1. Brancher le câble de communication au terminal
2. Brancher le câble de caisse au terminal
3. Visser la plaque arrière (à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme)
4. Brancher le câble électrique au terminal de caisse
5. Brancher le câble de caisse au terminal de caisse
6. Visser la plaque arrière (à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme)
7. Raccorder le terminal de caisse au réseau électrique (prise de courant)


Il est impératif que le câble électrique soit branché d'abord au terminal et ensuite à la prise d'alimentation électrique.



1+2

Câble de communication

Câble de caisse



4+5



3



6